



Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi
Doğu Sanayi Sitesi 299 Sok. D1 Blok no. 61

Sarıçam /ADANA

Tel: 0 322 394 38 76 Faks:0 322 394 38 76

GSM:0532 627 27 17 GSM:0531 568 88 86

e-mail: g-mak@hotmail.com

WEB: www.g-mak.com



ÇİFT YÖNLÜ YÜKLEME BOŞALTMALI KRAMAYER TAHRİK TABANLI, TERMİK FIRIN:

Fırının iç boyutları :

Genişlik	: 2200 mm
Yükseklik	: 2000 mm
Uzunluk	: 9000 mm (650 X400 mm 12 sepet)
Isıtma tipi	:Termobloklu, kapalı hava dolaşımı, indirekt ısıtma
Isıtma kapasitesi	:350 kW
Brülör	:Doğal.gaz
İzolasyon	:Termoblok: 150 mm.taşyünü

Gövde : 50 mm.taşyünü+100 mm.camyünü





FIRIN GÖVDESİ:

Fırın gövdesinin dışı 1.5 mm DKP (toz boyalı), içi 1.5 mm dkp sacdan mamul olup, içe gelen tarafı 50 mm.taşyünü, dışa gelen tarafı 100 mm.camyünü ile izole edilmiştir. Sandviç şeklinde üretilen fırın panelleri yüksek sıcaklığa dayanıklı silikon ile birbirine geçme olarak monte edilmektedir.

Isıtma ünitesinde hazırlanan kuru sıcak hava ayarlanabilen hava kanalları yardımı ile fırın içine homojen olarak dağıtılmaktadır.





TAŞIMA ARABASI:

Araba uzunluğu :9500 mm

Redüktör :3 kW

ISITMA ÜNİTESİ:

Isıtma ünitesi fırının üst tarafına monte edilecek olup, fırın sıcaklığını 200 °C ye çıkarabilecek kapasitededir. Yanma hücresi ısıya dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. Isıtma ünitesinin gövdesi 150 mm taşyünü ile izole edilmiştir.



SICAKLIK KONTROLÜ:

Sıcaklık kontrolü dijital termostatla yapılmakta; fırın sıcaklığı ,sıcaklık aralığı ve termikleme süresi ayarlanabilmekte; ayarlanan sıcaklığa göre brülör otomatik olarak çalışmakta sürenin sonunda korna çalmaktadır.



FIRIN KAPILARI:

Fırının her iki yanında sürgülü tip kapılar mevcut olup, özel zincir ve dişli mekanizması yardımı ile yukarıya doğru açılmaktadır.



GARANTİ:

Aşınan ve yıpranan parçalar hariç, imalat ve malzeme hatalarına karşı bir yıl garantilidir. Firmamızın doğrudan üretimi olmayıp satın alarak kullandığı ekipmanlarda (Brülör ,motor,elektrik-elektronik malzemeler vb.) üretici firmaların garanti koşulları geçerli olacaktır.